

Papier Peint DigiWall 210 Pré-Encollé (2514)



Papier peint non tissé préencollé pour traceurs aqueux & latex 210g/m²

- Papier peint non tissé préencollé de haute qualité pour traceurs à encres aqueuses et latex
- Idéal pour décorations personnalisées d'intérieur

Technologies



Caractéristiques



Caractéristiques

- Préencollé avec une colle aqueuse permanente. Il suffit de mouiller abondamment le dos du papier peint avant de l'appliquer sur le mur. Plus besoin de préparer de colle.
- Surface lisse
- Large gamut
- Couche jet d'encre de très haute qualité pour des rendus exceptionnels avec des encres aqueuses pigmentées ou latex
- Pour une protection efficace, ce support doit être protégé après impression avec un vernis si imprimé avec des encres aqueuses pigmentées. Protection non nécessaire avec les encres latex
- Très grande opacité, masque les imperfections du mur
- Très grande stabilité dimensionnelle et résistance à l'état humide
- Séchage très rapide
- Support sans PVC, certifié FSC et classé au feu C, s1, do (ISO EN 13501-1 : 2007)
- Classement au test d'émission COV : A+

Données Techniques

| Grammage | Épaisseur | Blancheur (CIE) | Valeurs CIE | Opacité |
|----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---------|
| 210 g/m ² | 370 µm | 80 | L* 95.6 a* -0.5 b* +1.8 | >93 % |

Papier Peint DigiWall 210 Pré-Encollé

| Dimensions (mm x m) | Mandrin | Conditionnement |
|---------------------|---------|-----------------|
| 610 x 30,5 | 3" | 1 |
| 750 x 30,5 | 3" | 1 |
| 1000 x 30,5 | 3" | 1 |