

## La gamme Diatrim

	Épaisseur de coupe en mm	Largeur de coupe en cm													
		100	105	125	130	145	150	180	200	230	250	280	300	340	360
Diatrim	0,8	•			•		•								
	0,6								•		•				
Power Diatrim	2	•			•		•		•		•				
Strong Diatrim	4,5				•			•		•					
Diatrim Electro	0,8	•			•										
	0,6							•		•		•			
Power Diatrim Electro	1,8				•		•		•						
	1,5										•		•		•
Strong Diatrim Electro	4,5				•			•		•		•		•	
Light Diatrim Electro	0,4	•		•									•		
Light Diatrim Electro R	1,3		•	•		•									
Accessoires :															
Porte rouleau		•			•	•		•	•	•	•		•		
Éclairage de coupe		•			•	•		•	•	•	•		•		

- Sur demande :** Modèle spéciaux pour traiter :
- des documents de petite dimension (largeur de coupe < 100 cm)
  - des supports mousse de grande dimension.

### Light Diatrim Electro

Pour épaisseur de coupe 0,4 mm\*



Livable avec ou sans support

\*Modèle R pour coupe 1,3 mm livable uniquement avec support tubulaire.

### Plieuses électriques ON LINE/OFF LINE



Documentation sur demande



SYSTEMES ET SUPPORTS POUR LA CONCEPTION, L'IMPRESSION ET LA REPRODUCTION DES PLANS

12, rue du Bois Sauvage - BP 105 - 91004 EVRY CEDEX ■ Tél. : 01 60 79 10 10 - Fax : 01 60 79 14 69  
e-mail : info@diatrace.com - Site Internet : www.diatrace.com

SA au capital de 2 497 500 F - RCS Corbeil 321 155 012

## Coupeuses de plans



# Diatrim

Pour le Bureau d'Études et l'Imagerie



# Coupeuses manuelles et électriques

*pour le façonnage des plans, films, posters, photos.*

*Le dispositif de coupe se compose d'un couteau circulaire auto affûtant en acier trempé se déplaçant latéralement sur une lame fixe en acier inox.*

*Les extrémités en col de cygne permettent une coupe pour des documents sans limitation de largeur.*

*La table d'introduction est équipée d'un presse feuilles plastique transparent avec guides de coupe et de réglages gradués.*

*La finition vernissée des parties métalliques est réalisée avec des poudres époxy de coloris GRIS RAL 7035.*



## Diatrim Manuelle

*La translation gauche/droite du couteau circulaire se fait manuellement.*

*Tous les modèles sont livrables avec ou sans support.*

*Les supports sont équipés d'un bac de récupération des chutes et peuvent recevoir en option un axe porte rouleau et un système d'éclairage de coupe (une barre presse feuilles pour les modèles à coupe de 4,5 mm)*



## Diatrim Electro

*La translation gauche/droite du couteau circulaire est commandée soit par basculement manuel de la barre de commande, soit par pédale.*

*Système de sécurité pour la protection de l'utilisateur.*

*Ces modèles ne sont livrables qu'avec support équipé d'un bac de récupération des chutes et un système d'éclairage de coupe.*

*En option : axe porte rouleau et barre presse feuilles pour les modèles à coupe de 1,8 mm et 4,5 mm*



**13 modèles**  
coupes : de 1 m à 2,5 m de large  
épaisseurs : de 0,6 mm à 4,5 mm.

**21 modèles**  
coupes : de 1 m à 3,6 m de large  
épaisseurs : de 0,4 mm à 4,5 mm.

Modèle		100	130	150	200	250
Épaisseur max. de coupe	mm	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6
Largeur utile de coupe	cm	100	130	150	200	250
Longueur	cm	124	154	174	224	274
Largeur	cm	48	48	48	48	48
Hauteur avec support	cm	98	98	98	98	98
Hauteur plan de travail	cm	87	87	87	87	87
Poids coupeuse	kg	11	12	17	14	16
Poids support	kg	19	20	22	25	29

Modèle		100	130	150	200	250
Épaisseur max. de coupe	mm	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6
Largeur utile de coupe	cm	100	130	150	200	250
Longueur	cm	147	177	197	247	297
Largeur	cm	48	48	48	48	48
Hauteur avec support	cm	101	101	101	101	101
Hauteur plan de travail	cm	87	87	87	87	87
Poids coupeuse	kg	19	21	24	29	34
Poids support	kg	19	20	22	25	29