



Associez la vitesse d'impression la plus élevée à une qualité supérieure en 600 x 600 dpi et au-delà avec ces imprimantes ultra précises

Créées par une marque renommée sur le marché pour son exceptionnelle qualité, ces imprimantes photo grands formats allient productivité élevée, haute qualité et facilité d'utilisation afin de garantir une solution complète et exclusive. Conçu pour les laboratoires photo, les ateliers photo, les centres de reprographie et les entreprises qui ont besoin d'une solution en interne, le modèle SC-P20000 permet de réaliser un large éventail de photos et d'applications de signalétique et POS de très haute qualité

Haute productivité sans compromis sur la qualité

Cette imprimante vous offre une haute productivité sans aucun compromis sur la qualité, grâce à sa tête d'impression PrecisionCore MicroTFP. Celle-ci lui permet de produire des résultats exceptionnels, même dans les modes de qualité inférieure. Elle est associée à une technologie d'alimentation des médias de haute précision, comprenant un tout nouveau système de stabilisateur d'alimentation papier par caméra et un rouleau inductif d'entraînement, ce qui permet de garantir un fonctionnement fluide de l'imprimante.

Résultats précis et fiables

Un nouveau jeu de cartouches d'encre Epson UltraChrome Pro 10 couleurs vous permet de réaliser de manière homogène des impressions exceptionnelles. Les noirs sont profonds et riches grâce aux nouvelles encres Photo et Noir mat haute densité. Des dégradés plus subtils avec un effet de grain réduit sont désormais possibles grâce à l'encre K4 et à la technologie à taille de gouttes multiple. L'utilitaire « Epson Colour Calibration » est là pour vous aider à gérer facilement la reproduction de vos couleurs, afin que vous bénéficiiez d'une parfaite homogénéité sans avoir recours à des modules complémentaires.

Fonctionnement et maintenance faciles

Les premiers pas sont faciles grâce au guide d'utilisation clairement illustré et à l'écran couleur LCD. En ce qui concerne la gestion, le remplacement et le passage d'un substrat à un autre, le processus est rapide et sans effort. Pendant l'impression, une fenêtre transparente sur le capot de l'imprimante et une autre sur le capot du rouleau vous permettent de vérifier l'état de l'imprimante et le papier restant. Une fois l'impression terminée, la position de la tête d'impression permet à l'utilisateur de la nettoyer lui-même, ainsi que la base sur laquelle elle repose, ce qui contribue à la réduction des coûts d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Tête d'impression PrecisionCore MicroTFP**
Haute productivité et qualité d'impression exceptionnelle
- **Kit de cartouches d'encre UltraChrome Pro 10 couleurs**
Excellente reproduction en monochrome et en couleur
- **Technologie d'alimentation du substrat de haute précision**
Tout nouveau stabilisateur d'alimentation papier par caméra
- **Fonctionnement simple et limpide**
Profitez d'une impression et d'une maintenance sans difficulté

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Technologie de l'encre Ultrachrome® PRO

IMPRESSION

Couleurs Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Gris, Gris clair, Gris foncé

Configuration des buses 800 buses noir, 800 Buses par couleur

Capacité du réservoir d'encre 700 ml

Taille de goutte minimale 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable

GESTION DU PAPIER

Épaisseur de papier adéquate 0,08 mm - 1,5 mm

Formats de papier A0, A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 36 " (91,4 cm), 44 " (111,8 cm), 64 " (162,6 cm)

Recto/verso Non

Impression sans marge sur 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm, 1270 mm, 1372 mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 95 W, 2,8 W (économie), 0,5 W (en veille), 0,5 W (éteindre)

Gamme de tension/ AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale

Dimensions du produit 2.415 x 976 x 1.145 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 171 kg

Puissance acoustique Fonctionnement : 6,7 B (A)

Puissance sonore Fonctionnement : 51,1 dB(A)

AUTRE

Gestion des médias Impression sans marge, Papier en rouleaux, Support de papier épais

Connexions USB 1.1 type B, USB 2.0 type A, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

IMPRIMER

Résolution de l'impression 2.400 x 1.200 DPI (ppp)

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site
Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CE20001A0
Code EAN	8715946616551
Dimensions de l'emballage individuel	2985 x 1140 x 1060 mm
Poids du carton	308,59 Kg
Pays d'origine	Chine

SureColor SC-P20000

CONSOMMABLES

- Bloc récupérateur d'encre (C13T619300)
- Singlepack Photo Black T800100 UltraChrome PRO 700ml (C13T800100)
- Singlepack Cyan T800200 UltraChrome PRO 700ml (C13T800200)
- Singlepack Vivid Magenta T800300 UltraChrome PRO 700ml (C13T800300)
- Singlepack Yellow T800400 UltraChrome PRO 700ml (C13T800400)
- Singlepack Light Cyan T800500 UltraChrome PRO 700ml (C13T800500)
- Singlepack Vivid Light Magenta T800600 UltraChrome PRO 700ml (C13T800600)
- Singlepack Dark Gray T800700 UltraChrome PRO 700ml (C13T800700)
- Singlepack Matte Black T800800 UltraChrome PRO 700ml (C13T800800)
- Singlepack Gray T800900 UltraChrome PRO 700ml (C13T800900)
- Gris clair (C13T800000)
- Lame cutter de rechange (C13S210040)
- Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) (C13S090013)
- Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) (C13S041340)
- Pap Mat Archival A3 (50f./189g) (C13S041344)
- Pap Mat Archival A4 (50f./189g) (C13S041342)
- Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m (C13S045281)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m (C13S045279)
- Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m (C13S045280)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m (C13S045283)
- Bond Paper White 80, 1067mm x 50m (C13S045276)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045273)
- Bond Paper White 80, 841mm x 50m (C13S045274)
- Bond Paper White 80, 914mm x 50m (C13S045275)
- Papier Couché 95g 42" (1,067x45m) (C13S045286)
- Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) (C13S045284)
- Papier Couché 95g 36" (0,914x45m) (C13S045285)
- Pap Cold Press Bright 17" (0.432x15.2m) 305g (C13S042313)
- Pap Cold Press Bright 24" (0.610x15.2m) 305g (C13S042314)
- Pap Cold Press Bright 44" (1.118x15.2m) 305g (C13S042315)
- Pap Cold Press Bright 60" (1.524x15.2m) 305g (C13S042316)
- Pap Cold Press Bright 25f. A3+ (0.329x0.483m) 340g (C13S042310)
- Pap Cold Press Bright 25f.A2 (0.420x0.594m) 340g (C13S042312)
- Pap Cold Press Natural 17" (0.432x15.2m) 305g (C13S042303)
- Pap Cold Press Natural 24" (0.610x15.2m) 305g (C13S042304)
- Pap Cold Press Natural 44" (1.118x15.2m) 305g (C13S042305)
- Pap Cold Press Natural 60" (1.524x15.2m) 305g (C13S042306)

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

 **DIATRACE**
www.diatrace.com
Carré Haussmann
52, Boulevard de l'Yverres
91000 Evry
01.60.79.10.10

EPSON®