



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

LA PERFORMANCE RÉINVENTÉE

Améliorez vos impressions avec une imprimante durable offrant une productivité accrue, un fonctionnement intuitif et une qualité d'image professionnelle. L'imprimante 36 pouces permet de créer en toute simplicité des plans techniques précis avec des lignes nettes et des supports marketing attrayants, pour les entreprises et les bureaux d'études ainsi que pour les secteurs de la vente au détail et de l'éducation.

- **Qualité d'impression professionnelle**

Profitez d'améliorations en matière de stabilité des images pour créer des lignes nettes et précises. La nouvelle encre magenta produit quant à elle des tons rouges éclatants. Ainsi, vous pourrez créer des plans techniques, des affiches et des supports pédagogiques sublimes par des couleurs vives et précises.

- **Productivité améliorée**

Imprimez des plans techniques au format A1 en seulement 17 secondes, ou des affiches A1 en 22 secondes. Gagnez du temps avec des impressions sans marge de toutes tailles. Grâce à des réservoirs d'encre de plus grande capacité, une vitesse de traitement élevée et une sortie rapide du mode veille, vous pourrez répondre facilement à une demande d'impression importante.

- **Fonctionnalités intuitives**

Laissez-vous guider par des instructions simples et consultez des informations importantes, telles que le type de support, la quantité de support et la quantité d'encre restante, avec un écran tactile de 4,3 pouces. Gagnez du temps avec un chargement bobine simplifié à l'aide d'un couvercle supérieur plat.

- **Optimisation de la durabilité**

Périphérique écologique certifié EPEAT Gold* pour une faible consommation d'énergie, avec réduction de la puissance en mode veille et emballage sans polystyrène. La réduction de l'impression en fait l'outil idéal pour des bureaux silencieux.

* Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

Canon

 **DIATRACE**
www.diatrace.com

Tél : 01 60 79 10 10 Fax : 01 60 79 14 69

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

Type d'imprimante

Technologie d'impression

Résolution d'impression

Nombre de buses

Précision du tracé

Densité des buses

Taille des gouttes d'encre

Capacité des cartouches

Type d'encre

Compatibilité des systèmes d'exploitation

Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge

Langages de l'imprimante

Interfaces standard

MÉMOIRE

Mémoire standard

Disque dur

VITESSE D'IMPRESSION

Plan

Papier ordinaire (A1)

Papier ordinaire (A0)

Affiches :

Papier ordinaire (A0)

Papier couché épais (A0)

GESTION DES SUPPORTS

Alimentation et sortie papier

Largeur du support

Épaisseur du support

Longueur minimale imprimable

Longueur maximale imprimable

Diamètre maximal du rouleau

Dimension interne du papier

Marges recommandées

TM-350

TM-355

5 couleurs 36 pouces
Canon bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)

2400 x 1200 ppp
Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses
N, C, M, J : 2560 buses chacune

± 0,1 % maximum
Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.

1200 ppp x 2 lignes
5 pl minimum par couleur

Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J)
Encre à la vente : 300 / 130 ml (MBK, N, C, M, J)

Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / C, M, J, N

32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh : macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG

(Ver. JFIF 1.02), CALS G4
(soumission via FTP uniquement)

Port USB A : N/A

Port USB B : USB haute vitesse

Ethernet : IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u

(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil

2 Go
Connecteur d'extension : Non

N/A

128 Go
(mémoire physique : 2 Go)

Connecteur d'extension : Non

500 Go (crypté)

0:17 (mode économique rapide), 3,2 ppm
0:32 (mode économique rapide)
0:41 (rapide)
1:08 (standard)

0:37 (mode économique rapide)
0:43 (rapide)
1:18 (standard)

1:40 (rapide)
2:33 (standard)

Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant

Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)

Papier rouleau : 203,2 à 917 mm
Feuille : 203,2 à 917 mm

Rouleau/Feuille : 0,07 mm - 0,8 mm

Papier en rouleau : 203,2 mm
Feuille : 279,4 mm

Papier rouleau : 18 m
(peut varier selon le système d'exploitation et l'application)
Feuille : 1,6 m

150 mm

Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces

Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm

Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm

Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm

Marges - Zone imprimable

Capacité d'alimentation papier

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

Nombre maximum d'impressions

TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Alimentation électrique

Consommation électrique

Environnement d'utilisation

Niveaux sonores (Alimentation/pression)

Réglementation

Certifications environnementales

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques et poids

Dimensions et poids avec emballage

CE QUI EST INCLUS

Contenu de la boîte

Logiciels inclus

OPTIONS

Accessoires en option

CONSOMMABLES

Éléments remplaçables par l'utilisateur

TM-350

TM-355

Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm
Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm

Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm
Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm

Papier en rouleau : un rouleau
Feuille : 1 feuille

[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po

[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur

Position standard : 1 feuille
Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1 / portrait A0

Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 / paysage A1 (hors position fortement ondulée)

Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)

En fonctionnement : 65 W maximum
Mode veille : 2,2 W

Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes

À l'arrêt : 0,1 W maximum

Température : 15 à 30 °C, humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

En fonctionnement : environ 41 dB (A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte)

(Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)

En attente : 35 dB (A) maximum

En fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte)

(Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)

Marque CE, marque UKCA

Certification CB, EPEAT GOLD¹

¹ Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. TM et [®] : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.



www.diatrace.com

Tél : 01 60 79 10 10 Fax : 01 60 79 14 69

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition

© Canon Europa N.V., 2023

