



imprimante  
**hp business inkjet**  
2600/dn

## imprimante **hp** business inkjet 2600/dn\*

**L'imprimante HP Business Inkjet série 2600 est une imprimante couleur grand format à hautes performances pour les groupes de travail au sein des entreprises. Elle représente les meilleures connexions réseau de sa catégorie, ce qui signifie qu'elle est facile à partager, tout en offrant un accès direct Internet pour l'impression d'e-services.**

**Idéale pour les petites et moyennes entreprises tenues d'imprimer des documents couleur d'aspect professionnel, l'imprimante HP Business Inkjet 2600 est une imprimante rapide pour groupes de travail (jusqu'à 10 utilisateurs), offrant un grand choix de formats (jusqu'à A3) et une qualité d'impression sans compromis.**

- Les fonctions réseau robustes et fiables de l'imprimante HP Business Inkjet série 2600, basées sur HP PCL 5 et l'émulation Postscript 3, multiplient les possibilités de connexion de votre groupe de travail, conjointement avec les solutions EIO Jetdirect (le serveur d'impression EIO Jetdirect est fourni en série sur l'imprimante HP Business Inkjet 2600dn).
- L'imprimante HP Business Inkjet 2600 est une imprimante couleur grand format, rapide, avec les meilleures connexions réseau de sa catégorie, avec une vitesse de 15 ppm (en n/b) et 11 ppm (en couleurs), un faible coût d'exploitation et un taux d'utilisation mensuel de 12 000 pages.
- Réalisez des présentations couleur professionnelles à haut impact avec la technologie étendue de superposition des couleurs HP Photoret III, sur une grande variété de types et formats de supports (jusqu'à A3+), avec la possibilité d'impressions recto verso automatiques (en série sur l'imprimante HP Business Inkjet 2600dn).

**L'imprimante HP Business Inkjet série 2600 offre d'excellentes possibilités de gestion en réseau à votre groupe de travail.**

- EIO (Enhanced Input/Output) est l'interface universelle leader de l'industrie, avec de hautes performances de transmission de données et une grande facilité d'utilisation et d'installation. HP Web Jetadmin, le logiciel de gestion de réseau HP Web Jetadmin fait gagner du temps aux administrateurs, augmente la productivité et réduit les coûts d'exploitation des utilisateurs. L'imprimante intègre aussi un serveur Web embarqué permettant sa gestion à distance par tout navigateur Web, ce qui autorise la gestion et la commande à distance des consommables d'impression, la configuration de l'imprimante, son diagnostic ou son dépannage suite à des messages d'alerte via Internet pouvant être générés n'importe quand et vers n'importe quel destinataire.

**Combinaison d'une imprimante couleur grand format rapide et des meilleures performances réseau de cette catégorie.**

- L'utilisation de cartouches d'encre séparées de grande capacité, chacune avec sa propre tête d'impression longue durée, minimise le coût par page de l'imprimante HP Business Inkjet 2600. Elle se traduit également par une vitesse exceptionnelle, de 15 ppm (en n/b) ou 11 ppm (en couleurs) en mode économie, et de 8 ppm (en n/b) ou 6 ppm (en couleurs) en mode économie, alliées à un taux d'utilisation mensuel de 12 000 pages. Elle répond parfaitement aux besoins des groupes de travail, au sein des entreprises, souhaitant une imprimante rapide à haut rendement utilisant les langages d'impression robustes et fiables PCL 5C et Postscript 3.

**Réalisez des présentations commerciales en couleurs à haut impact sur une grande variété de supports avec l'imprimante HP Business Inkjet série 2600.**

- La technologie étendue de superposition de couleurs HP Photoret III confère à l'imprimante HP Business Inkjet série 2600 encore plus de couleurs et de nuances de couleurs, pour des documents professionnels à haut impact d'une qualité et d'une vitesse d'impression inégalées, sur une grande variété de papiers ordinaires et spéciaux (jusqu'à A3+). Les têtes d'impression à faible volume de goutte placent jusqu'à 29 gouttes d'encre sur un seul point, avec jusqu'à 8 niveaux d'intensité ou nuances par couleur fondamentale et par point. Ceci, plus la fonction recto verso automatique (en sur l'imprimante HP Business Inkjet 2600dn), représente un gain global de productivité pour l'impression, pour tous les utilisateurs.



imprimante **hp** business inkjet 2600



imprimante **hp** business inkjet 2600dn

\*L'imprimante HP Business Inkjet 2600/dn ne sera disponible qu'à partir de mars 2002

# imprimante hp business inkjet 2600/dn



## spécifications techniques

<b>technologie d'impression</b>	Impression jet d'encre thermique HP		
<b>buses de tête d'impression</b>	304 noires, 912 couleurs (304 par tête d'impression couleur, 1 216 buses au total)		
<b>vitesse d'impression (pages par minute)</b>	Type de document	Economie	Normal
	textes noirs A4	15	8
	textes avec graphiques couleur A4	11	6
	Chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du système		
<b>vitesse du processeur</b>	Double microprocesseur, MIPS (160 MHz) et Coldfire 4 (167 MHz)		
<b>qualité d'impression</b>	Sortie	Optimisé	
	noir	1 200 x 600 ppp	
	couleur	Qualité d'impression HP Photoret III, 1 200 x 600 ppp	
<b>systèmes d'exploitation supportés</b>	Microsoft Windows (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP), Mac OS 8.6 ou version ultérieure (y compris OS X) via connecteur USB ou EIO ; OS/2 ; UNIX et Linux ; DOS 3.3 ou version ultérieure ; AutoCAD 13, 14 et AutoCAD 2000		
<b>compatibilité avec les systèmes d'exploitation réseau</b>	Supportés : Microsoft Windows (95, 98, NT 4.0, 2000, XP). En option avec l'imprimante HP Business Inkjet et en série avec l'imprimante HP Business Inkjet 2600dn : Novell IntranetWare, NetWare 3.12, 4.x, 5.x, NDS et NDPS, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 7, IBM OS/2 Warp 4.x, AIX 3.2.5 ou version ultérieure, MPE/iX, Mac OS 8.1 ou version ultérieure, RedHat Linux 6.2, SuSE Linux 6.4, Artisoft LANtastic via serveurs d'impression HP Jetdirect		
<b>configuration minimale du système</b>	Windows 3.1x : 486dx-66, 8 Mo de RAM, Windows 95/98 : 486dx-100, 16 Mo de RAM ; Windows Me : Pentium® 166, 32 Mo de RAM, Windows NT 4.0 : Pentium 100, 32 Mo de RAM, Windows 2000 : Pentium 166, 32 Mo de RAM, système Macintosh 8.1 : 6100/60, 16 Mo de RAM ; minimum pour Macintosh : système Macintosh 8.6 ou version ultérieure, iMac, 32 Mo de RAM (les fichiers riches en graphiques peuvent exiger davantage d'espace disque)		
<b>mémoire</b>	Standard : 48 Mo ; extension : jusqu'à 176 Mo avec module SDRAM HP 64/128 Mo ; logements mémoire : 1 logement SODIMM (SDRAM 144 broches 133 MHz)		
<b>langages de l'imprimante</b>	HP PCL 5C, émulation HP Postscript 3, HPGL/2		
<b>polices de caractères</b>	45 polices de caractères intégrées TrueType et 35 Postscript ; émulations Postscript et HP PCL 5C ; convertisseur de trames Intellifont et TrueType intégré à PCL 5C ; support intégré des jeux de symboles arabes, cyrilliques, grecs et hébreux		
<b>taux d'utilisation mensuelle</b>	12 000 pages par mois		
<b>taille des supports</b>	Standard : A4, A5, A6, B4, B5, A3, A3+ (super A3) spécial : 101 x 152 mm à 330 x 482 mm		
<b>types de supports</b>	Papier copieur, normal, recyclé, universel, pour jet d'encre de première qualité, papier couché à fort grammage premium, transparent premium plus, papier photo premium, papier photo, papier professionnel pour brochures (mat et brillant), cartes Hagaki, cartes et enveloppes		
<b>grammage max.</b>	Bac 1 : 60 à 135 g/m <sup>2</sup> (papier normal), 110 à 200 g/m <sup>2</sup> (papier cartonné), 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (enveloppe) Bac 2 : 60 à 135 g/m <sup>2</sup> (papier normal), Alimentation manuelle avant : 60 à 135 g/m <sup>2</sup> (papier normal) Alimentation manuelle arrière : 60 à 270 g/m <sup>2</sup> (papier normal), 110 à 200 g/m <sup>2</sup> (papier cartonné), 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (enveloppes), Dispositif recto verso automatique : 60 à 105 g/m <sup>2</sup> (papier normal)		
<b>surface imprimable max.</b>	320 x 466 mm		
<b>gestion du papier</b>	Bacs d'alimentation de 150 feuilles plus 250 feuilles (en standard), bac de sortie de 100 feuilles (en standard)		
<b>impression recto verso</b>	Fonction d'impression recto verso : dispositif d'impression recto verso automatique (en standard sur l'imprimante HP Business Inkjet 2600dn)		
<b>alimentation électrique</b>	Tension secteur 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz)		
<b>module d'alimentation</b>	Alimentation universelle intégrée		
<b>consommation électrique</b>	20 watts maximum (powersave), 68 watts maximum (impression)		
<b>interface et connectivité</b>	Imprimante HP Business Inkjet 2600 standard : port parallèle bidirectionnel compatible IEEE 1284, port USB, 1 logement EIO disponible, carte de personnalisation HP PCL 5/Postscript 3 dans le second logement EIO ; en option : serveurs d'impression internes HP Jetdirect 610n/600n (EIO), serveurs d'impression externes HP Jetdirect, serveur d'impression personnel 70x imprimante HP Business Inkjet 2600dn : standard : port parallèle bidirectionnel compatible IEEE 1284, port USB, carte de personnalisation HP PCL 5/Postscript 3 dans le premier logement EIO, serveur d'impression interne HP Jetdirect pour Fast Ethernet 10/100Base-TX dans le second logement EIO		
<b>fonctionnalités logicielles intelligentes</b>	Livret, Handout (ou # nombre de pages), Filigranes, Zoomsmart, Emulation, Marges LaserJet, Marges symétriques, Réglages rapides		
<b>écran de contrôle à cristaux liquides</b>	Écran à cristaux liquides rétro-éclairé affichant des messages de texte intuitifs lors de l'utilisation des boutons « reprise », « annulation de tâche », « menu », « élément » et « sélection ». Possibilité d'afficher ces messages en 15 langues.		
<b>dimensions (l x p x h)</b>	724 x 568 x 283 mm (imprimante HP Business Inkjet 2600), 724 x 654 x 283 mm (imprimante HP Business Inkjet 2600dn)		
<b>poids du produit</b>	18 kg (imprimante HP Business Inkjet 2600), 19,5 kg (imprimante HP Business Inkjet 2600dn)		
<b>environnement d'exploitation</b>	Conditions d'environnement : température en fonctionnement : 5 à 40°C ; humidité en fonctionnement : 15 à 80 % HR ; humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 80 % HR ; température en fonctionnement recommandée : 15 à 35° C ; température de stockage : -40 à 60° C ; niveau sonore ISO 9296 : puissance sonore : L <sub>wAd</sub> = 6,1 B(A) en cours d'impression ; L <sub>wAd</sub> = 5,2 B(A) en attente, pression sonore : L <sub>pAm</sub> (en position d'attente) = 49 dB(A) en cours d'impression, L <sub>pAm</sub> = 39 dB(A) en attente		
<b>Energy Star</b>	Oui		
<b>certifications</b>	Certification EMI : FCC Part 15B Class B lors de l'utilisation avec un équipement informatique de classe B (Etats-Unis), FCC Part 15B Class A lors de l'utilisation avec des équipements en réseau local (LAN), CTIC (Australie et Nouvelle-Zélande), VCCI (Japon), CE (Union européenne), B mark (Pologne), GOST (Russie), BCIQ (Taiwan), RRL (Corée) ; conformité aux normes : normes de sécurité : CCIB (Chine), CSA (Canada), PSB (Singapour), UL (Etats-Unis), NOM-1-NYCE (Mexique), TÜV-GS (Allemagne), JUN (Corée)		
<b>garantie</b>	La garantie d'un an inclut l'assistance téléphonique aux heures ouvrables du lundi au vendredi et l'échange express dans la plupart des pays. Les méthodes d'assistance peuvent différer légèrement dans certains pays en fonction de l'infrastructure locale.		

## informations de commande

<b>c8109a</b>	imprimante hp business inkjet 2600
<b>c8110a</b>	imprimante hp business inkjet 2600dn, idem plus : serveur d'impression interne (installé) hp jetdirect 610n EIO et dispositif recto verso automatique

<b>accessoires</b>	
<b>c8219a</b>	dispositif recto verso automatique
<b>c2950a</b>	câble parallèle bidirectionnel de 2 mètres compatible IEEE 1284
<b>c2951a</b>	câble parallèle bidirectionnel de 3 mètres compatible IEEE 1284
<b>f1457c</b>	module SDRAM hp PC-133, 64 Mo
<b>f1622c</b>	module SDRAM hp PC-133, 128 Mo
<b>j3110a</b>	serveur d'impression interne hp jetdirect 600n (EIO) Ethernet 10Base-T

### consommables

<b>c4810a</b>	tête d'impression noire hp n° 11
<b>c4811a</b>	tête d'impression cyan hp n° 11
<b>c4812a</b>	tête d'impression magenta hp n° 11
<b>c4813a</b>	tête d'impression jaune hp n° 11
<b>c4844ae</b>	cartouche d'encre noire hp n° 10
<b>c4836ae</b>	cartouche d'encre cyan hp n° 11
<b>c4837ae</b>	cartouche d'encre magenta hp n° 11
<b>c4838ae</b>	cartouche d'encre jaune hp n° 11
<b>51634z</b>	papier couché hp premium A4 (200 feuilles)
<b>c1853a</b>	papier couché à fort grammage hp premium, A4 (100 feuilles)
<b>c6821a</b>	papier pour brochures et dépliants hp, brillant A3 (50 feuilles)
<b>c6040a</b>	papier photo hp premium brillant A4 (15 feuilles),
<b>c6042a</b>	papier mat pour cartes de vœux hp, blanc plié en quatre, A4 (20 cartes/20 enveloppes)
<b>j3111a</b>	serveur d'impression interne hp jetdirect 600n (EIO) Ethernet 10Base-T, 10Base2 et LocalTalk
<b>j4169a</b>	serveur d'impression interne hp jetdirect 610n (EIO) Fast Ethernet 10/100Base-TX
<b>j4167a</b>	serveur d'impression interne hp jetdirect 610n (EIO) Token Ring
<b>j3263a</b>	serveur d'impression externe hp jetdirect 300x, 10/100Base-TX (1 ports)
<b>j3265a</b>	serveur d'impression externe hp jetdirect 500x, 10/100Base-TX (3 ports)
<b>j3264a</b>	serveur d'impression externe hp jetdirect 500x, Token Ring (3 ports)
<b>j3258b</b>	serveur d'impression externe hp jetdirect 170x, 10Base-T

<b>hp supportpack</b>	
<b>h7708a/e</b>	réparation ou échange le jour ouvrable suivant, sur 3 ans

http://www.hp.com

**HEWLETT-PACKARD FRANCE :**  
S.A. à Directoire  
et Conseil de Surveillance  
au capital de 305 100 000 F  
RCS Corbeil-Essonnes B 709 805 030

**HEWLETT-PACKARD BELGIUM S.A./N.V. :**  
Woluwedal 100 Bd. de la Woluwe  
B-1200 Bruxelles

**HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG  
BRANCH OFFICE :**  
283, route d'Arlon  
L-8011 Strassen

**France :** Tél. 01.69.82.60.60  
**Siège social Europe :** Tél. (41) 22 780.81.11  
**Belgique :** Tél. (02) 778.34.00  
**Canada :** Tél. (514) 697.42.32  
**Suisse romande :** Tél. 0848 88.44.66  
**Luxembourg :** Tél. 263 160 34

Pour des informations complémentaires, contactez un bureau commercial HP ou un distributeur agréé HP. Sinon, consultez sur Minitel le 3616 HPMICRO (pour la France uniquement) ou sur Internet : [www.france.hp.com](http://www.france.hp.com)

**HP Belgium :**  
Pour des informations complémentaires, contactez le Customer Information Center (02/778 3400) ou un revendeur agréé HP. Sinon, consultez sur Internet : [www.hp.be](http://www.hp.be)

Informations sujettes à modification sans préavis. Energy Star est une marque déposée de service de l'agence américaine pour la protection de l'environnement, United States Environmental Protection Agency. Tous les autres produits mentionnés ici sont des marques de leurs détenteurs respectifs. Microsoft, Windows et MS Windows sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

© Copyright Hewlett-Packard 2001  
Imprimé aux Pays-Bas 10/01  
5980-6375FRE