

## Papier Peint DigiWall 210 Pré-Encollé (2514)



# Papier peint non tissé préencollé pour traceurs aqueux & latex 210g/m²

- Papier peint non tissé préencollé de haute qualité pour traceurs à encres aqueuses et latex
- Idéal pour décorations personnalisées d'intérieur

#### **Technologies**



### Caractéristiques







#### Caractéristiques

- Préencollé avec une colle aqueuse permanente. Il suffit de mouiller abondamment le dos du papier peint avant de l'appliquer sur le mur. Plus besoin de préparer de colle.
- Surface lisse
- Large gamut
- Couche jet d'encre de très haute qualité pour des rendus exceptionnels avec des encres aqueuses pigmentées ou latex
- Pour une protection efficace, ce support doit être protégé après impression avec un vernis si imprimé avec des encres aqueuses pigmentées. Protection non nécessaire avec les encres latex
- Très grande opacité, masque les imperfections du mur
- Très grande stabilité dimensionnelle et résistance à l'état humide
- Séchage très rapide
- Support sans PVC, certifié FSC et classé au feu C, s1, do (ISO EN 13501-1 : 2007)
- Classement au test d'émission COV : A+

| Données Techniques |           |                 |                               |         |  |
|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---------|--|
| Grammage           | Épaisseur | Blancheur (CIE) | Valeurs CIE                   | Opacité |  |
| 210 g/m²           | 370 μm    | 80              | L* 95.6<br>a* -0.5<br>b* +1.8 | >93 %   |  |

| Papier Peint DigiWall 210 Pré-Encollé |                            |         |                 |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|--|--|
|                                       | <b>Dimensions</b> (mm x m) | Mandrin | Conditionnement |  |  |
|                                       | 610 x 30,5                 | 3"      | 1               |  |  |



**2** 01 60 79 10 10