

KalaXY 1650

kala[®]
Systèmes de Finition

COUPEUSE X-Y AUTOMATIQUE

- Coupeuse automatique X/Y (transversal X longitudinal Y) lames rotatives - Débite un rouleau en formats .
- Idéale pour augmenter son efficacité en gagnant du temps sur la main d 'oeuvre lors de travaux répétitifs .
- Parfaitement adaptée à la coupe de matières en rouleau, comme le papier photo, papier dos bleu, vinyles , média laminés, encapsulés par des films thermocollants à chaud jusque 250 μ (10 mil) par face (total: 500 microns -20 mil), bâche fine en P.V.C, films polyester, films polycarbonate et autres....
- Positionnement manuel des couteaux longitudinaux à la largeur des poses à découper .
- La coupe transversale est programmée depuis l 'écran de contrôle, 3 modes disponibles.
- KalaXY 165 est livré avec 3 axes à serrage automatique, identique à ceux utilisé avec le lamineur Mistral 1650 . Après lamination, le rouleau de matière peut être directement chargé du lamineur sur la coupeuse XY.
- KalaXY 165 est livré avec 3 couteaux longitudinaux Y (2 couteaux simples pour les cotés et un couteau double). En option, il est possible d 'ajouter des couteaux simples ou doubles .



Spécifications :

- **Epaisseur maximale du média :** 1 mm
- **Largeur maximale de travail :** 1650mm – 65"
- **Diamètre max. du rouleau de matière :** 250 mm – 10"
- **Précision :** +/- 1 mm de la distance parcourue
- **Ecran de contrôle tactile**
- **Couteaux auto-affûtés**
- **Poids :** 150 kilos
- **Vitesse d 'avance max. :** 25 m/min ajustable.
- **Vitesse max. du couteau transversal :** 120m/min ajustable.
- **Emcombrement (L/P/H) :** 255 x 62 x 120 cm
- **Alimentation :** 110/230 V-50/60 Hz - 600/1200 W

 **DIATRACE**
www.diatrace.com
01.60.79.10.10



MADE IN EUROPE- 6/2015