

Papier Couché 130g – Blueback



Papier couché Blueback 130g/m²

- Papier couché à dos bleu pour affichage extérieur et pose avec colle

Technologies



Caractéristiques



Caractéristiques

- Enduit sur une face : pour l'impression jet d'encre haute résolution et pour des couleurs vives
- Dos bleu : pour une parfaite opacité et pour résister aux colles
- Le Dos bleu permet d'appliquer de la colle. La colle Henkel UST 2500N a été testée ; aucun ajout de Glycol ne doit être fait
- Testé avec d'excellents résultats jusqu'à 4 semaines en extérieur dans des conditions européennes
- Le papier doit être humidifié un maximum de 4 heures et doit toujours être collé immédiatement
- Temps de séchage des encres entre 4h et 12h recommandé avant humidification et collage
- Après humidification, le support peut rétrécir de 1% dans toutes les directions
- Certifié FSC

Données Techniques

Grammage	Épaisseur	Blancheur (CIE)	Valeurs CIE	Opacité
130 g/m ²	160 µm		L* 94,4 a* 2,28 b* -8,66	%

Papier Couché 130g – Blueback

Dimensions (mm x m)	Mandrin	Conditionnement
914 x 40	2"	1
1067 x 40	2"	1
1270 x 40	2"	1