

## Papier Couché 125g – M1 (3658)



### Papier ignifugé blanc 125g/m<sup>2</sup>

- Respecte la législation en vigueur quant aux normes de sécurité sur les lieux publics
- Toute affiche supérieure à 0.5m<sup>2</sup> apposée dans un lieu public supérieur à 50m<sup>2</sup> doit être ignifugée et classée M1
- Destiné principalement à la PLV (supermarchés, lieux publics...)

#### Technologies

Dye Pig Ltx

#### Caractéristiques



#### Caractéristiques

- Certification M1 selon la norme NF P 92-503
- Sans halogène, sans antimoine. Pas d'odeur d'ammoniaque
- Excellente définition et couleurs vives
- Séchage instantané des encres

#### Données Techniques

| Grammage             | Épaisseur | Blancheur (CIE) | Valeurs CIE                  | Opacité |
|----------------------|-----------|-----------------|------------------------------|---------|
| 125 g/m <sup>2</sup> | 180 µm    | 135             | L* 98.5<br>a* 3.3<br>b* -8.7 | 85 %    |

#### Papier Couché 125g – M1

| Dimensions (mm x m) | Mandrin | Conditionnement |
|---------------------|---------|-----------------|
| 914 x 45            | 2"      | 1               |
| 1067 x 45           | 2"      | 1               |
| 1118 x 45           | 2"      | 1               |
| 1270 x 45           | 2"      | 1               |