

## Film Polypro 180μ - Mat adhésivé repositionnable



### Film Polypro 180μ - Mat adhésivé repositionnable

- Film polypropylène Frontlit 180μ avec adhésivage "Easytack" repositionnable

#### Technologies



#### Caractéristiques



#### Caractéristiques

- Ce film a le toucher d'un papier et se caractérise par des couleurs éclatantes
- Ce film durable et résistant aux déchirures pour l'impression avec des encres aqueuses est idéal pour le lettrage et la signalisation de toutes sortes
- Le séchage est ultra rapide même avec de forts aplats
- L'adhésif facile à enlever EasyTack permet une application facile et sans bulles sur toutes les surfaces lisses sans laisser de résidus
- Le matériau convient aux applications intérieures à moyen terme et à l'utilisation à court terme. Pour une utilisation extérieure optimale, il faut utiliser des encres pigmentées, résistance à l'extérieur de 2 mois, 4 mois avec lamination.
- La lamination donne d'excellents résultats à froid et à chaud. De trop hautes températures de lamination doivent cependant être évitées pour ne pas endommager le polypropylène (max 100°C)

#### Données Techniques

Grammage	Épaisseur	Blancheur (Berger)	Valeurs CIE	Opacité
275 g/m <sup>2</sup>	340 μm (film)	102	L* 97.1 a* 2.0 b* -3.0	%

#### Film Polypro 180μ - Mat adhésivé repositionnable

Dimensions (mm x m)	Mandrin	Conditionnement
914 x 30	3"	1
1067 x 30	3"	1